



Caratteristiche tecniche

Codice	RGREMDSETH	
Descrizione	Interfaccia isolata di tipo ETHERNET	
Compatibilità	MRK	✗
	MRK PLUS	✓
Montaggio negli slot	MRK	✗
	MRK PLUS	1° slot
Tensione alimentazione	5Vac (fornita dallo strumento base)	
Corrente assorbita	250mA	
Potenza assorbita/dissipata	1,25W	
Tipo di connettore	Ad innesto	
Connessione	Connettore RJ45	
Temperatura di funzionamento	-20°C ... +60°C	
Dimensioni L x H x P	22x64.5x46.8mm	
Peso	60g	
Materiale	Poliammide RAL 7035	
Grado di protezione	IP20	
Conformità norme	IEC 61010-1; IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-3	


Disegno dimensionale


Le caratteristiche descritte sono suscettibili in qualsiasi momento di modifiche od evoluzioni.

I dati tecnici, funzionali e i disegni sono da considerarsi indicativi e non possono pertanto avere nessun valore contrattuale.

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di S.A.R.srl e non possono essere riprodotte, anche parzialmente, o divulgate senza preventiva autorizzazione scritta.