
SAR overload Speed AF I 00

Quadri automatici di rifasamento ad inserzione statica con filtri di sbarramento

Data Sheet



Un = 600 V - Umax = 650 V



Fd = 189 Hz - p = 7 %

Dry Type

Codice Prodotto	**F140425NS**
Potenza Nominale - Ue = 400 Vac	250 Kvar
Potenza dimensionamento - Un = 600 Vac	563 Kvar
Tensione Nominale Ue	400 Vac
Frequenza Fn	50 Hz
Corrente nominale In	361 A
Gradini di regolazione	10 x 25 Kvar
Tensione condensatori Un	600 Vac
Tensione massima condensatori Umax	650 Vac
Thdir in rete	100 %
Thdvr in rete	≤ 6 %
Imax 250Hz	≤25 %
Frequenza accordo Fd	189 Hz
Tensione circuiti Aux	230 Vac
Sezionatore	630 A
Tensione isolamento	690 Vac
Temepratura di funzionamento	-5/40 °C
Perdite totali	~ 6 W/kvar
Grado di protezione	IP3X *
Grado di protezione interno (per le sole parti in tensione)	IP2X *
Colore	RAL 7035
Dimensioni L x P x H	800 x 800 x 2000 mm
Peso	400 Kg
Regolatore a microprocessore	MRK PLUS

* Altri a richiesta







Generalità

Sezionatore sottocarico con bloccoporta e contatto di preapertura	
Attacchi - Terminali - 45 x 41,5 x 5 mm - Foro d. 13	
Inseritori statici a tiristori. Inserzione al passaggio dallo zero. Tempo inserzione batterie circa 60 millisecondi	
Fusibili protezione potenza e ausiliari 10,3x38 o NH00 curva gG ad alto potere d'interruzione 100kA	
Collegamenti interni effettuati con cavo antifiamma FS17 450/750V EN 50525 EN 50575	
Ventilazione di tipo forzata n° 12 Ventilatori - Termostati di Blocco e Ventilazione	
Regolatore MRK PLUS, display LCD, 8 gradini espandibile a 32 gradini, allarmi remotabili, funzionamento su 4 quadranti	
Carpenteria metallica verniciata con polveri epossidiche, portella incernierata con chiusura di sicurezza a chiave	
parti interne finitura zincata, installazione a pavimento, per interno, ingresso cavi dal basso	
Condensatori montati su rack estraibili per rapida manutenzione/sostituzione fronte quadro	
Reattanze di sbarramento Fd 189Hz - N=3,78 - p= 7 % (altri valori a richiesta)	
Servizio continuo	
Classe di temperatura condensatori: -25/D	
Sovraccarico max quadro: 1,3 In - 1,1Ue	
Condensatori realizzati in film di polipropilene ad alto gradiente, tolleranza -5% /+10%, chiusura in metallo, dispositivo	
antiscoppio, resistenza di scarica, dry type, impregnante esente da PCB, collegamento a triangolo	
Sovraccarico max Un (condensatori):	3Un (per 1minuto)
Sovraccarico max In (condensatori):	1,4In (continuo) 2In (420s ogni 60 minuti) 3In (160s ogni 60 minuti) 4In (75s ogni 60 minuti) 5In (45s ogni 60 minuti)
Norme di riferimento: Quadro IEC 61921 - IEC 61439-1/2 ; Condensatori IEC 60831-1/2	

Disegno dimensionale

INGRESSO CAVI DAL BASSO





Le caratteristiche descritte sono suscettibili in qualsiasi momento di modifiche od evoluzioni.
I dati tecnici, funzionali e i disegni sono da considerarsi indicativi e non possono pertanto avere nessun valore contrattuale.
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di S.A.R.srl e non possono essere riprodotte,
anche parzialmente, o divulgate senza preventiva autorizzazione scritta.